



Lapp - OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X6 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G6 type 1136607

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 115 C
Artikelnummer	LA1136607
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1136607
GTIN	04044773091656

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 17 mm
Min. toegelaten 102 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024