



Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G185 ZWART

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G185 type
1136463

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | SERVO 2YSLCY- |
| Artikelnummer | LA1136463 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1136463 |
| GTIN | 04044776739111 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
250 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 62.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 249.2 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur | -5 - 70 °C |

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 1000 kV
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024