



Lapp - OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X25 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G25 type 1136635

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 115 C
Artikelnummer	LA1136635
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1136635
GTIN	04044773788082

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Buitendiameter circa 28 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024