



# Lapp - H-D 64 BCM FEMALE INSERT

H-D 64 BCM FEMALE INSERT type 11273000

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                   | EPIC            |
| <b>Variante</b>                | H-D 64 fem.crim |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA11273000      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900            |
| <b>Merk</b>                    | Lapp            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 11273000        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773598308  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>                             | Nee                        |
| <b>Contactuitvoering</b>   | Contrastekker (female)     |
| <b>Aantal polen</b>  | 64                         |
| <b>Diameter insteekcontact</b>                                       | 1.6 mm                     |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk</b>                                  | Thermoplast                |
| <b>Toegekende stroom In</b>  | 10 A                       |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>  | -40 - 125 °C               |
| <b>Toegekende spanning</b>   | 250 V                      |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 2.5 kV                     |
| <b>Overspanningscategorie</b>  | II                         |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>   | 3                          |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Krimpaansluiting           |
| <b>Met draadbescherming</b>  | Ja                         |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                     |
| <b>Contactmateriaal</b>  | Kunststof                  |
| <b>Materiaal contact</b>   | Messing                    |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                         |

**Met aardgeleider** Ja

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024