



# Lapp - H-D 7 SCM MALE INSERT

H-D 7 SCM MALE INSERT type 11250500

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                   | EPIC            |
| <b>Variant</b>                 | H-D 7 male crim |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA11250500      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900            |
| <b>Merk</b>                    | Lapp            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 11250500        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773500073  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>                             | Nee                        |
| <b>Contactuitvoering</b>                                             | Pen                        |
| <b>Aantal polen</b>                                                  | 7                          |
| <b>Diameter insteekcontact</b>                                       | 1.6 mm                     |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk</b>                                  | Thermoplast                |
| <b>Toegekende stroom In</b>                                          | 10 A                       |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                          | -40 - 125 °C               |
| <b>Toegekende spanning</b>                                           | 250 V                      |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 2.5 kV                     |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                        | II                         |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>                                         | 3                          |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Krimpaansluiting           |
| <b>Met draadbescherming</b>                                          | Ja                         |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                     |
| <b>Contactmateriaal</b>                                              | Kunststof                  |
| <b>Materiaal contact</b>                                             | Messing                    |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                         |

**Met aardgeleider** Ja

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024