



Lapp - OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 2X1 ZGG

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1
type 1123460

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 135 C
Artikelnummer	LA1123460
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123460
GTIN	04044774401416

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.4 mm
Min. toegelaten	56.4 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 75 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 75 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024