



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 12X2,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5
type 1123431

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123431
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123431
GTIN	04044774401195

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders (Buiten)mantelmateriaal	12 Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	18.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	74.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 75 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 75 °C
Nominale spanning U	1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024