



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 18X2,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 18G2,5  
type 1123432

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	CLASSIC 130 H
<b>Artikelnummer</b>	LA1123432
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1123432
<b>GTIN</b>	04044774401201

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders (Buiten)mantelmateriaal</b>	18 Polyolefine
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	22 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	88 mm

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -25 - 75 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 75 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024