



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 25X1,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 25G1,5
type 1123425

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123425
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123425
GTIN	04044774401133

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	21.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	86.8 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 75 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 75 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024