



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4X10 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G10
type 1123440

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123440
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123440
GTIN	04044774401287

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders (Buiten)mantelmateriaal	4 Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca

Euroklasse	s3
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	18.7 mm
Min. toegelaten	74.8 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-25 - 75 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 75 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024