



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 12X1 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1
type 1123415

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123415
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123415
GTIN	04044774401034

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	14 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 56 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 75 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 75 °C
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024