



Lapp - OLFLEX CLASSIC 135 CH 5X10 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G10 type 1123373

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 135 C
Artikelnummer	LA1123373
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123373
GTIN	04044773765717

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Dca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1b
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 19.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -25 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 75 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024