



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 7X1,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5  
type 1123422

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | CLASSIC 130 H  |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1123422      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1123422        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044774401102 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 7                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | Polyolefine         |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Ja                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                 |
| <b>Euroklasse</b>   | Dca                 |

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6**  
**Euroklasse** s3  
**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a3  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
**Buitendiameter circa** 12.6 mm  
**Min. toegelaten** 50.4 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -25 - 75 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 75 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024