



Lapp - OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 25X1,5 MGG

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G1,5
type 1123475

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | OLFLEX |
| Variante | CLASSIC 135 C |
| Artikelnummer | LA1123475 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1123475 |
| GTIN | 04044774401560 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 25 |
| (Buiten)mantelmateriaal | Polyolefine |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 23.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 138.6 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 75 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024