



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4X 1,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5
type 1123420

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123420
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123420
GTIN	04044774401089

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Dca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s3

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d2

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a3

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 10.8 mm
Min. toegelaten 43.2 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 75 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 75 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024