



Lapp - UNITRONIC STP/S-H C. 7 D. 2X(4X2X23AWG)

UNITRONIC STP/S-H C. 7 D. 2x(4x2x23AWG)
type 2170634

Artikelnummer	LA2170634
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170634
GTIN	04044773117233

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	S/FTP
Duplex	Ja
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	
Aantal aders	16
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Afscherming groepen	
Samenslag	
Afscherming collectief	
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie	

mantelmateriaal	
Mantelkleur	Geel
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Brandvertraging	Ja
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	7
NVP-waarde (nominal)	0 %

velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)
UV-bestendig
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2
Geschikt als telefoonkabel
Geschikt als computer data kabel
Geschikt als signaalkabel
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 120 kg/km
Golfweerstand, impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescherming
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabeltype volgens BS 4737-3.30
Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 30-07-2024