



Lapp - UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4X1X0,5

UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 type
2170500

Artikelnummer LA2170500
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer 2170500
fabrikant
GTIN 04044776622468

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 0
Getwist Per twee
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie en vlechtwerk
Samenslag
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Overlangs waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart

Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Buitendiameter circa	9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	36 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	Overig
NVP-waarde (nominal velocity of propagation -	0 %

**nominale voortplantin
gssnelheid)**

**Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2**

**Geschikt als
telefoonkabel**

**Geschikt als
computer data kabel**

**Geschikt als
signaalkabel**

**Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel**

Litze

Met ripkoord

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Gewicht 0 kg/km

Golfweerstand, 0 Ohm

impedantie

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Nominale spanning U 0 V

**Met knaagdierbescher
ming**

Funktiebehoud

volgens DIN 4102-12

Compatibel met

**Grade2TV volgens XP-
C 90-483**

Compatibel met

**Grade3TV volgens XP-
C 90-483**

**Kabeltype volgens BS
4737-3.30**

Kleur ripkoord

volgens BS 4737-3.30

Voldoet aan BT

(British Telecom)

specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024