



Lapp - ETHERLINE TORSION CAT.6A 4X2XAWG24/7 PVC

ETHERLINE TORSION Y CAT6A
4X2XAWG24/7 AWG type 2170482

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | Profinet |
| Variante | 4p.cabl.Cat. |
| Artikelnummer | LA2170482 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 2170482 |
| GTIN | 04044776569244 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Folie |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Groen |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 8.9 mm

Min. toegelaten 72 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -10 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Categorie 6A (IEC)

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024