



# Lapp - ETHERLINE ROBUST PN CAT.7 4X2XAWG23/7

ETHERLINE ROBUST PN Cat.7 type 2170452

<b>Model</b>	Prof.
<b>Variant</b>	4p cabl.Cat.7
<b>Artikelnummer</b>	LA2170452
<b>Artikeltortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170452
<b>GTIN</b>	04044777124374

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen collectief</b>	Folie
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Gevlochten(tres) Overig al
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee

**Buitendiameter circa** 8.7 mm  
**Min. toegelaten** 72 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -50 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** 7  
**NVP-waarde (nominal  
velocity of  
propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024