



Lapp - ETHERLINE ROBUST PN CAT.5 2X2XAWG22/7

ETHERLINE ROBUST PN Cat.5 type 2170451

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | Profi.2p |
| Variant | cabl.Cat.5/5 |
| Artikelnummer | LA2170451 |
| Artikeltortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 2170451 |
| GTIN | 04044777122684 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Per vier |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie en vlechtwerk |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |

Buitendiameter circa 6.5 mm
Min. toegelaten 54.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Categorie 5E
**NVP-waarde (nominal
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024