



Lapp - ETHERLINE EC FLEX CAT. 5E 1X4XAWG26/7 PVC

ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e type 2170430

Model	Ind.Eth2p
Variant	cab.Cat.5/
Artikelnummer	LA2170430
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170430
GTIN	04044776690498

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	2
Getwist	Per vier
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 4.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur -5 - 50 °C
kabel, flexibele montage
Toegelaten buitentemperatuur -30 - 80 °C
kabel, vaste montage
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 67 %
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024