



# Lapp - ETHERLINE P EC FD CAT.5E 1X4XAWG26/19

ETHERLINE P EC FD Cat.5e type 2170433

<b>Model</b>	Ind.Eth2p
<b>Variant</b>	cab.Cat.5/
<b>Artikelnummer</b>	LA2170433
<b>Artikeltortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170433
<b>GTIN</b>	04044777170388

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal aders</b>	2
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	4.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	81.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije</b>	81.6 mm

**beweging**  
**Min. toegelaten** 20.4 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -30 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024