



# Lapp - UNITRONIC BUS FF 3 ARM 1X2X1,1 + 1X1,1 GEEL

UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE) type  
2170351

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	BUS FF 3 ARM
<b>Artikelnummer</b>	LA2170351
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170351
<b>GTIN</b>	04044773118933

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleiderdiameter</b>	1.1 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen collectief</b>	Folie
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Folie en vlechtwerk
<b>Mantelkleur</b>	PVC
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	al
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Geel
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee

**Buitendiameter circa** 12.3 mm  
**Min. toegelaten** 184.5 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -25 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** Overig

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024