



# Lapp - UNITRONIC BUS DN DUN FD P 1X2XAWG24+1X2XAWG22 PUR

UNITRONIC BUS DN THIN FD Y type 2170347

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | UNITRONIC        |
| <b>Variant</b>                 | BUS DN THIN FD Y |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2170347        |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 1900             |
| <b>Merk</b>                    | Lapp             |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170347          |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773118971   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 6 = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                       |
| <b>Getwist</b>  | Per twee                |
| <b>Aderisolatie</b>                                       |                         |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                   |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Folie                   |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)        |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Lila/violet             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                     |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                     |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 6.9 mm                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 103.5 mm    |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>        | 103.5 mm    |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>      | 48.3 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                 | 0 - 0 °C    |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                     | -10 - 80 °C |
| <b>Categorie</b>   | Overig      |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024