



Lapp - ETHERLINE CAT6A 4X2XAWG22/1 PUR

ETHERLINE P CAT6A 4X2XAWG22 type
2170465

Model	Ind.
Variante	Eth.cabl.Cat.6A
Artikelnummer	LA2170465
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170465
GTIN	04044773788853

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.64 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 8.7 mm
Min. toegelaten 90 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6A (IEC)
NVP-waarde (nominal 79 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)
Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024