



# Lapp - ETHERLINE CAT. 5E FL9YBC11Y 4X2X0,22SN

ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn  
type 2170850

<b>Model</b>	Ind.
<b>Variante</b>	Eth.4pcabl.Cat.5
<b>Artikelnummer</b>	LA2170850
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170850
<b>GTIN</b>	04044777044566

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen collectief</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Folie en vlechtwerk PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee

**Buitendiameter circa** 7.7 mm  
**Min. toegelaten** 79 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -30 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 105 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Categorie** 5E

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024