



# Lapp - UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,38

UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8 type  
2170332

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	BUS PB TORSION
<b>Artikelnummer</b>	LA2170332
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170332
<b>GTIN</b>	04044773119596

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleiderdiameter</b>	0.64 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 6 = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Folie en vlechtwerk
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Lila/violet
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Haloveenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	60 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	60 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	32 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 0 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Categorie</b>	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024