



# Lapp - UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5

UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5  
type 2170242

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	BUS COMBI
<b>Artikelnummer</b>	LA2170242
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170242
<b>GTIN</b>	04044773123418

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede (Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse</b>	Zonder

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
Buitendiameter circa 12.7 mm  
Min. toegelaten 63.5 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
Toegelaten 0 - 0 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -30 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024