



# Lapp - UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 ZWART

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2X1,5 BK type  
2170231

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | UNITRONIC      |
| <b>Variante</b>             | BUS AS-I (TPE) |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA2170231      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 2170231        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773124033 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                   |
| <b>Getwist</b>  | Nee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Overig              |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder              |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Zonder              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                 |

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 0 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 85 °C  
**Categorie** Overig  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024