



# Lapp - UNITRONIC LAN 200 U/UTP Cat.5e LSZH

UNITRONIC LAN 200 U/UTP Cat.5e LSZH type  
2170173

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	LAN cable1
<b>Artikelnummer</b>	LA2170173
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170173
<b>GTIN</b>	04044778357658

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleiderdiameter</b>	0.25 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Cel PE
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	5.6 mm
<b>Toegelaten</b>	-20 - 60 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten 0 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Categorie 5E  
**NVP-waarde (nominal  
velocity of  
propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024