



Lapp - UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT. 5E 4X2XAWG26/7 HV

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH
FLEX type 2170172

Model	UNITRONIC
Variant	PATCH COLO
Artikelnummer	LA2170172
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	2170172
fabrikant	
GTIN	04044776746164

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleiderdiameter	0.14 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens	Ja

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 5.4 mm
Min. toegelaten 22.8 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal 67 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024