



# Lapp - UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3X1XAWG20

UNITRONIC BUS CC FD P FRNC  
3X1XAWG20 type 2170370

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	BUS CC FD P FRNC
<b>Artikelnummer</b>	LA2170370
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170370
<b>GTIN</b>	04044774393865

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 6 = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Getwist</b>	Per drie
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Rood
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	8.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	85 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	85 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	34 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 0 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Categorie</b>	Overig
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024	