



Lapp - ETHERLINE TORSION CAT5 2X2XAWG22/19

ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM
2X2XAWG22 type 2170888

Model	Ind.
Variant	Eth.4pcabl.Cat.5
Artikelnummer	LA2170888
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170888
GTIN	04044773627374

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	2
Getwist	Per vier
Aderisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Groen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 34 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Categorie 5
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) 63 %

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024