



Lapp - UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 ROOD

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 RD type
2170844

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variant | BUS AS-I (PVC) A |
| Artikelnummer | LA2170844 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 2170844 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044776496830 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Geleiderdiameter | 1.5 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 6 = extra soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Getwist | Nee |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Rood |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie Overig
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024