



# Lapp - UNITRONIC LAN S-FTP-H 200 MHz CAT.5e 4x2xAWG24

UNITRONIC LAN S-FTP-H 200 MHz CAT.5e  
4x2xAWG24 type 2170138

<b>Artikelnummer</b>	LA2170138
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170138
<b>GTIN</b>	04044773639063

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	
<b>Duplex</b>	
<b>Geleidermateriaal</b>	
<b>Geleideroppervlakte</b>	
<b>Geleiderdiameter</b>	0.25 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Specificatie draadisolatie</b>	
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Folie en vlechtwerk
<b>Samenslag</b>	
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Overlangs</b>	
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig al
<b>Specificatie</b>	

<b>mantelmateriaal</b>	
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	
<b>Materiaal bewapening</b>	
<b>Kabelgeometrie</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	
<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	
<b>IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	
<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>brandgedrag volgens</b>	
<b>EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>rookontwikkeling</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>brandende vallende</b>	
<b>druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>corrosiviteit/</b>	
<b>zuurgraad volgens EN</b>	
<b>13501-6</b>	
<b>Funktiebehoud</b>	
<b>volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Oliebestendig</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60811-404</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	6.7 mm
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet met</b>	
<b>coulissegeleiding</b>	
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet/vrije</b>	
<b>beweging</b>	
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>stationaire inzet/vast</b>	
<b>geplaatst</b>	
<b>Toegelaten</b>	-20 - 60 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	0 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Categorie</b>	5E
<b>NVP-waarde (nominal</b>	74 %

velocity of  
propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)  
UV-bestendig  
Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand, 0 Ohm  
impedantie  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024