



# Lapp - ETHERLINE LAN CAT. 5E F/UTP 4X2XAWG24

UNITRONIC LAN FTP 200 MHz CAT.5e  
4x2xAWG24 type 2170126

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variant</b>	LAN 200 F/UTP Cat. 5e
<b>Artikelnummer</b>	LA2170126
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2170126
<b>GTIN</b>	04044773638981

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleiderdiameter</b>	0.25 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Polyetheen, opgeschuimd, gecoat (foam-skin-PE)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Folie
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-2**  
**Haloveenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 6.4 mm  
**Toegelaten** -20 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** 0 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 5E  
**NVP-waarde (nominal** 74 %  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**  
Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024