



# Lapp - COAX RG 213 U

COAX CABLE RG-213 /U type 2170005

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | Coaxial        |
| <b>Variant</b>                 | cables RG      |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA2170005      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2170005        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773085273 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**(Buiten)mantelmateriaal** PVC

|   |        |
|---|--------|
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee    |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee    |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee    |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca    |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN</b>                      | Zonder |

**13501-6**

**Buitendiameter circa** 10.3 mm

**Min. toegelaten** 61.8 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** 0 - 0 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024