



Lapp - UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT. 5E 4X2XAWG26/7 HV

UNITRONIC LAN S-FTP-H 200MHz CAT.5e
4x2xAWG26 type 2170139

Model	UNITRONIC
Variant	LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
Artikelnummer	LA2170139
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	2170139
GTIN	04044773639070

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleiderdiameter	0.14 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Cel PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie en vlechtwerk
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 5.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 24.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -20 - 70 °C
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) 67 %

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024