



Lapp - H07ZZ-F 4G50

H07ZZ-F 4G50 type 1600852

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | H07ZZ-F |
| Artikelnummer | LA1600852 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1600852 |
| GTIN | 04044773814842 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 50 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Aderisolatie | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 47.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 166 mm |
| Toegelaten | -5 - 90 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 450 V
U₀
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024