



# Lapp - (H)07ZZ-F 14G1,5

(H)07ZZ-F 14G1,5 type 1600815

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | H07ZZ-F        |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA1600815      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 1600815        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773811520 |

## Besteleenheden

50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                              | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                           | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                                     | 14                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                                     | Overig              |
| <b>Adercodering</b>                                                     | Cijfers             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                          | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>                                                      | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                                        | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                             | 21.3 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 85.2 mm             |
| <b>Toegelaten</b>                                                       | -5 - 90 °C          |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Nominale spanning U** 750 V  
Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024