



Lapp - OLFLEX AQUA RN8 4X 2,5 MGG

ÖLFLEX AQUA RN8 4G2,5 type 1600610

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | H07RN8-F |
| Artikelnummer | LA1600610 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 1600610 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773454772 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Aderisolatie | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 15.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast | 55.6 mm |

geplaatst
Toegelaten -25 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 450 V
U0
Nominale spanning U 750 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024