



# Lapp - (H)07ZZ-F 7G2,5

(H)07ZZ-F 7G2,5 type 1600823

<b>Model</b>	H07ZZ-F
<b>Artikelnummer</b>	LA1600823
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1600823
<b>GTIN</b>	04044773815078

## Besteleenheden

50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	7
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	21.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	77.2 mm
<b>Toegelaten</b>	-5 - 90 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024