



# Lapp - OLFLEX AQUA RN8 1X 6

ÖLFLEX AQUA RN8 1X6 type 1600601

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | H07RN8-F       |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1600601      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1600601        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773454284 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                      | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                    | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                             | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                 | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>   | 1                 |
| <b>Aderisolatie</b>   | Overig            |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                | Overig            |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                  | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>         | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>         | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>         | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>         | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                              | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                       | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                       | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                       | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                   | 9.8 mm            |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast</b> | 34 mm             |

**geplaatst**  
**Toegelaten** -25 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 750 V  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024