



Lapp - NSSHÖU-J 12G2,5

NSSHÖU-J 12G2,5 type 1600544

Model	NSGAFÖU
Artikelnummer	LA1600544
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1600544
GTIN	04044773089073

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Aderisolatie	Overig
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	26 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	140 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-25 - 90 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024