



# Lapp - NSSHÖU-J 4G25

NSSHÖU-J 4G25 type 16005303

<b>Model</b>	NSGAFÖU
<b>Artikelnummer</b>	LA16005303
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	16005303
<b>GTIN</b>	04044773089677

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	31.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	195 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur</b>	-25 - 90 °C

**kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 90 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025