



# Lapp - NEOPREEN H07RN-F 12X1,5 MGG ECA

H07RN-F 12G1,5 type 1600148

<b>Model</b>	H07RN-F
<b>Artikelnummer</b>	LA1600148
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	1600148
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773095067

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	12
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	22.4 mm

**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 79.2 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -25 - 60 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 60 °C  
**Nominale spanning U0** 450 V  
**Nominale spanning U** 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024