



# Lapp - H05RR-F 2X2,5

H05RR-F 2X2,5 type 1600206

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | H07RN-F        |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1600206      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1600206        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773092424 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>   | 2                   |
| <b>Aderisolatie</b>   | Overig              |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>                             | Kleur Overig        |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 11.6 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 31.2 mm             |

**Toegelaten** -25 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 300 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 01-01-2025