



Lapp - J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8

J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,8 type 1591511

Model	J-Y(ST)Y
Artikelnummer	LA1591511
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591511
GTIN	04044773101126

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	20
Aantal groepen getwist	20
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Chemische bescherming	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 16.5 mm
Min. toegelaten 165 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024