



# Lapp - J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8

J-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 type 1591503

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | J-Y(ST)Y       |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1591503      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1591503        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773101621 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                   | 0.8 mm             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 2 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                  |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                             | 4                  |
| <b>Getwist</b>  | Per twee           |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>  | Lagen              |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Folie              |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>      | PVC al             |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                |

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Buitendiameter circa** 9 mm  
**Min. toegelaten** 90 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024