



Lapp - J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8

J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8 type 1591502

Model	J-Y(ST)Y
Artikelnummer	LA1591502
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1591502
GTIN	04044773101652

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	3
Aantal groepen getwist	3
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC al
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 8.5 mm
Min. toegelaten 85 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024